

# E-WELD Shield System



E-WELD Shield Kanister 10 kg  
Art.Nr. D01116

E-WELD Shield Sprühpistole  
Art.Nr. HW0180



Druckregler  
für E-WELD Shield Pistole  
Art.Nr. HW0180-01

## Oberflächenschutz für die Auflagen von Plasma- und Laserschneidanlagen

E-WELD Shield verhindert das Festsetzen von Schlacke beim Plasma- und Laserschneiden und erhöht so die Standzeiten der Stege. Die Dispersion mit Keramikschild sichert die Qualität der Werkstücke. Es lässt sich einfach mit dem Sprühsystem auftragen. Durch ein grades Aufliegen der Ausschnitte entstehen keine Unebenheiten und die Schlacke muss nicht mehr aufwendig entfernt werden. Zeit und Kosten können bei gleichzeitig höherer Qualitätssicherung eingespart werden.

### Vorteile:

- ▶ Qualitätssicherung der Werkstücke durch gerades Aufliegen auf den Stegen
- ▶ leichtes Entfernen der Schlacke
- ▶ Erhöhung der Standzeiten der Stege
- ▶ kürzere Rüstzeiten
- ▶ ergiebig – 1 kg E-WELD Shield/bis zu 20 m<sup>2</sup>

### Anwendung:

- ▶ E-WELD Shield deckend auf die neuen oder gereinigten Stege auftragen (idealerweise zweimal)
- ▶ ca. 1 Std. Trocknungszeit
- ▶ nach ca. 4 Wochen die leicht zu entfernende Schlacke beseitigen und eine neue Opferschicht E-WELD Shield auftragen

